



# Bona Cleaner

HOUTEN VLOER REINIGER

Geconcentreerd schoonmaakmiddel voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren



**Bona Cleaner** is een hoog geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren. Bona Cleaner kan worden toegepast voor het regulier reinigen of voor professioneel machinaal gebruik.

- Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren
- Efficiënt, lage schuimvorming formule
- Laat geen matte resten achter
- Voor het dagelijks onderhoud en grondige reiniging

## TECHNISCHE GEGEVENS

pH-waarde:	geconcentreerd circa 11
Basis:	oplossing van synthetische zepen
Verdunning:	<u>normaal gebruik</u> : 0,5 dl op 5 liter water (1%) <u>voor sterk vervuilde vloeren</u> : 1 dl op 5 liter water (2%)
Gereedschap:	Bona Cleaning Pad, katoenen doek, Bona Mop
Houdbaarheid:	tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter (44 dozen per pallet) 10 x 1 liter (50 dozen per pallet)

*Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.*



# Bona Cleaner

HOUTEN VLOER REINIGER

Geconcentreerd schoonmaakmiddel voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren

## VOORBEREIDING

Verwijder stof, gruis etc. met een stofzuiger, bezem of een andere droge reinigingsmethode.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Verdun het concentraat volgens de aanbeveling en reinig de vloer met een mop of een schrobmachine die is uitgerust met een witte of bruine pad. Houd er rekening mee dat overmatig gebruik van water de houten vloer kan beschadigen; gebruik daarom een minimum hoeveelheid water/vloeistof om te reinigen en wees voorzichtig waar de vloer open kieren heeft. Vervang het vervuilde mengsel cleaner/water regelmatig om strepen te voorkomen.

## SCHROBMACHINE

Aanbevelingen voor het professioneel machinaal gebruik.

1. Vul de tank altijd met schoon water vóór gebruik.
2. Beweeg de machine in de lengte van het parket, nooit kruislings.
3. Waterafgifte van de machine mag niet 1 liter/100 m<sup>2</sup> overschrijden. Test dit door 10 liter water in de tank te doen en controleer het overgebleven water na 100 m<sup>2</sup> (bv. 5 x 20 meter); er moet dan nog 9 liter in de tank zitten.
4. Water moet direct worden verwijderd, check of er geen plassen zijn blijven liggen wanneer de machine wordt gekeerd.
5. Na waterafgifte van de machine moet het water binnen 3 minuten worden verwijderd.
6. Houd de rubberen band schoon en in goede conditie. Vervang dit jaarlijks of als de machine plassen achterlaat of teveel water.
7. Gebruik geen agressieve pads op het oppervlak; deze kunnen krassen of slijtage veroorzaken. Des te milder de pad, des te minder slijtage.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)