



Bona Polish (glans & mat)

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen bescherm laag voor frequent onderhoud



Bona Polish (glans & mat) is een kant-en-klaar onderhoudsproduct voor gelakte houten vloeren maar met de flexibiliteit om te gebruiken op verschillende soorten vloeren. Polish vult microkassen op en produceert een extra laag dat het gelakte oppervlak beschermt. Bona Polish is versterkt met polyurethaan voor een verhoogde slijtvastheid en is geschikt voor zowel vloeren in woonhuizen als in commerciële omgevingen.

- Mogelijk te gebruiken op verschillende vloeren, zoals gelakte vloeren, laminaat, linoleum, PVC en keramiek tegels
- Versterkt met polyurethaan voor verhoogde duurzaamheid
- Uitstekende vloei voor een onberispelijk oppervlak
- Voldoet aan EN 14904:2006 (alleen de glans versie)

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	watergedragen acrylaat & polyurethaan mix dispersie
Glans:	glans, mat
Verdunning:	niet verdunnen, kant-en-klaar product
Droogtijd:	~1 uur (20°C/60% rv)
Gereedschap:	Bona Applicator Pad
Verbruik:	~ 50 m ² /liter
Schoonmaken:	reinig gereedschap met zeep en water. Opgedroogde vlekken kunnen worden verwijderd met Bona Remover of aceton
Houdbaarheid:	<u>glans</u> : tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking <u>mat</u> : tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C



Bona Polish (glans & mat)

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen bescherm laag voor frequent onderhoud

Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	10 x 1 liter (50 dozen per pallet) 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Maak de vloer grondig schoon met een stofzuiger – er mag geen los vuil achterblijven. Daarna – afhankelijk van de mate van vervuiling – een geschikte oplossing van Bona Cleaner of Bona Deep Clean Solution mengen en de vloer grondig nat reinigen (houd er rekening mee dat achtergebleven vuil in de polishlaag komt vast te zitten en daarna niet meer kan worden verwijderd). Laat de vloer volledig drogen.

Gebruik Bona Polish niet op vloeren die eerder met was zijn behandeld of in de olie zijn gezet aangezien de resten van deze materialen de hechting aan het oppervlak kunnen verstoren. Wij raden aan om altijd de hechting van het oppervlak te testen en te controleren op gewenste resultaten voordat u Bona Polish gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Schud de can grondig vóór gebruik. Breng de polish in een golvende lijn aan van 3-4 cm breed op een gedeelte van de vloer van 3 m² en verdeel het product onmiddellijk met een Bona Applicator Pad. Voor het beste resultaat een dunne, consistente laag aanhouden.
2. Zonder meer polish aan te brengen, strijk de sectie glad door de Applicator plat met de houtnerf mee te bewegen.
3. Ga verder met de volgende sectie en herhaal dit totdat de gehele vloer is gedaan. Laat de vloer minimaal 1 uur drogen voordat de behandelde vloer licht betreden kan worden.
4. Indien nodig kan na 2 uur een tweede laag polish worden aangebracht.

Zorg ervoor dat de vloer nog niet teveel wordt belopen en plaats meubels en kleden pas de volgende dag terug. Om een uniforme uitstraling te verkrijgen, is het aan te raden om het gehele oppervlak te behandelen.

ONDERHOUD

Na drie dagen uitharden, kan de vloer nat worden gereinigd. Gebruik voor een regelmatige reiniging de Bona Cleaner. Gebruik geen sterk alkalische reinigingsmiddelen omdat deze de vloer kunnen beschadigen of de beschermende polishlaag kunnen verwijderen.



Bona Polish (glans & mat)

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen beschermlaag voor frequent onderhoud

TIPS

- Om de polish te verdelen de opbrengpad plat over de vloer bewegen en van muur tot muur aanbrengen. De opbrengpad niet van de vloer afhalen omdat hierdoor luchtbellens kunnen ontstaan en deze kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken.
- Werk niet op gedeeltes die beginnen te drogen, aangezien dit strepen kan veroorzaken.
- Bij het aanbrengen van meerdere polishlagen dit niet te snel doen, laat de 1^e laag goed drogen in verband met het risico op oplossen van eerdere lagen.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com