

Commercial Oil is bedoeld voor gebruik in drukbelopen ruimtes, waar diepgaand reinigen en oliën van het hout vereist is, in één enkel proces. De olie droogt snel en is daarom ideaal voor gebouwen zoals luchthavens, treinstations en openbare ruimtes waar het niet mogelijk is om het gebied voor een langere periode af te sluiten. Commercial Oil reinigt en onderhoudt het hout grondig, en laat een oppervlak achter dat zowel waterafstotend als opgefrist is.

- **Reinigen en oliën in één handeling**
- **Eenvoudig en sneldrogend**
- **Voor drukbelopen ruimtes**

Toepassingsgebied

Voor het reinigen, oliën en verzorgen van geoliede houten vloeren.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15°C en 30°C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd.</p> <p>Bij extreme vervuiling, raden we aan te reinigen met WOCA Intensiefreiniger, 1:20 verdund, met een eenschijfsmachine en groene pad vóór de eerste toepassing van Commercial Oil.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Schud het blik Commercial Oil goed zowel voor als tijdens het gebruik van de olie.</p> <p>Breng de olie aan met een eenschijfsmachine en een groene pad. De olie goed in het hout wrijven. Het oppervlak mag niet nat achterblijven.</p>
Opmerking	<p>Commercial Oil moet 2-4 keer per jaar worden aangebracht, of indien noodzakelijk.</p>

Droogtijden

Droogtijden	2 uur bij 20°C
Droogtijd vóór eerste reiniging	24 uur bij 20°C
Opmerking	<p>Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 24 uur kunnen uitharden. Na 24 uur mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Masterzeep die het oppervlak extra zal beschermen.</p>



Technische gegevens

Basis	Plantaardige oliecomponenten
Dichtheid	0,80-0,85 g/ml
Drogestofgehalte	Ca. 15-20%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-30°C
Oppervlak (verdunde oplossing)	100 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	Neutraal
Reiniging gereedschap	WOCA Olieverdunner of terpentine
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Gevarenetiket	NB: Met olie doordrenkte doeken dienen in een verzegelde houder te worden bewaard c.q. weggegooid of te worden verbrand, aangezien er een risico op zelfontstekingsgevaar bestaat.
Verpakking	5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten	Masterzeep, artikelnr. 511010
Gereedschap	Groene pad, 20 mm

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.